

# MATADOR

Reifen für Caravans und Anhänger

technischer Ratgeber

Erhöhte Tragfähigkeit für Anhänger und leichte Anhänger.  
( Gilt für Anhänger mit erlaubter Höchstgeschwindigkeit bis 80 km/h )

PKW	Reifen für Pkw- Fahrzeuge EHK 30, ETRTO 2002			Max. in Betrieb Max. v prevádzke	Reifen für Anhänger EHK 30, ETRTO 2002	
	LI - index nosnosti	Nosnost' max.	hustenie (bar)		LI + 10 %	Luftdruck
Reifengröße	LI ( norm)	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Aussendurchmesser	max. nosnost' (kg)	hustenie (bar)
Tyre size	LI - Load index	Load (kg)	Inflation pressure (bar)	Diameter (mm)	max.Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
					max. Load (kg)	Inflation pressure (bar)
<b>Profil Nr. 80</b>						
135/80 R 13	70	335	2,4	554	370	3,0
145/80 R 13	75	387	2,4	571	425	3,0
155/80 R 13	79	437	2,4	588	480	3,0
155/80 R 13 Reinf.	83	487	2,8	588	535	3,4
155/80 R 13 XL	85	515	2,8	588	566	3,4
165 R 13	82	475	2,4	604	522	3,0
175/80 R 14	88	560	2,4	647	615	3,0
185 R 14	90	600	2,4	664	660	3,0
<b>Profil Nr. 70</b>						
145/70 R 13	71	345	2,5	546	380	3,0
155/70 R 13	75	387	2,5	556	425	3,0
165/70 R 13	79	437	2,5	572	480	3,0
165/70 R 13 Reinf.	83	487	2,9	572	535	3,4
175/70 R 13	82	475	2,5	586	525	3,0
185/70 R 13	86	530	2,5	600	585	3,0
185/70 R 13 XL	90	600	2,9	600	660	3,4
165/70 R 14	81	462	2,5	508	510	3,0
175/70 R 14	84	500	2,5	616	550	3,0
185/70 R 14	88	560	2,5	626	615	3,0
195/70 R 14	91	615	2,5	640	675	3,0
195/70 R 14 Reinf.	96	710	2,9	640	780	3,4
205/70 R 14	95	690	2,5	656	760	3,0
<b>Profil Nr. 65</b>						
155/65 R 13	73	365	2,50	540	400	3,0
165/65 R 13	77	412	2,50	552	455	3,0
175/65 R 13	80	450	2,50	568	495	3,0
155/65 R 14	75	387	2,50	566	425	3,0
165/65 R 14	79	437	2,50	578	480	3,0
175/65 R 14	82	475	2,50	593	525	3,0
175/65 R 14 Reinf.	86	530	2,90	593	585	3,4
185/65 R 14	86	530	2,50	606	585	3,0
185/65 R 14 Reinf.	90	600	2,90	606	660	3,4
195/65 R 14	89	580	2,50	620	640	3,0
185/65 R 15	88	560	2,50	631	615	3,0
195/65 R 15	91	615	2,50	645	675	3,0
195/65 R 15 XL	95	690	2,90	645	760	3,0
205/65 R 15	94	670	2,50	657	735	3,0
205/65 R 15 XL	99	775	2,90	657	850	3,4
<b>Profil Nr. 60</b>						
165/60 R 14	75	387	2,50	562	425	3,0
185/60 R 14	82	475	2,50	586	520	3,0
195/60 R 14	86	530	2,50	600	585	3,0
195/60 R 15	88	560	2,50	624	615	3,0
205/60 R 15	91	615	2,50	637	675	3,0

Die höheren Luftdruckwerte gelten ausschließlich für den kalten Reifen ohne vorherige intensive Belastung ( vor der Fahrt ).

**Anmerkungen:**

Reifen dürfen maximal laut den angegebenen Tragfähigkeiten ausgelastet werden.  
Voraussetzung dafür ist, dass die Einsatzgeschwindigkeit von 100 km/h nicht überschritten wird  
und dass der angegebene Luftdruck eingehalten wird.

# MATADOR

**Reifen für Caravans und Anhänger**

technischer Ratgeber

Erhöhte Tragfähigkeit für Anhänger und leichte Anhänger.  
( Gilt für Anhänger mit erlaubter Höchstgeschwindigkeit bis 80 km/h )

Lkw	Einzelbereifung			Max. in Betrieb Max. v prevádzke	Reifen für Anhänger EHK 54, ETRTO 2002	
	ECE - Regelung 54, ETRTO 2002				LI + 5 %	Luftdruck
Rozmer	LI - index nosnosti	Nosnost' max.	hustenie (bar)	Priemer	** max. nosnost' (kg)	hustenie (bar)
Reifengröße	LI ( norm)	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Aussendurchmesser	** max.Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Type size	LI - Load index	Load (kg)	Inflation pressure (bar)	Diameter (mm)	** max. Load (kg)	Inflation pressure (bar)
<b>Profil Nr. 82</b>						
175 R 14 C	99	775	4,50	646	810	4,50
185 R 14 C	102	850	4,50	662	890	4,50
195 R 14 C	106	950	4,50	678	995	4,50
<b>185 R 15 C</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	<b>3,75</b>	<b>685</b>	<b>840</b>	<b>3,75</b>
<b>Profil Nr. 75</b>						
175/75 R 16 C	101	825	4,75	678	865	4,75
195/75 R 16 C	107	975	4,75	726	1020	4,75
205/75 R 16 C	110	1060	4,75	726	1110	4,75
215/75 R 16 C	116	1250	5,25	740	1310	5,25
225/75 R 16 C	118	1320	5,25	758	1385	5,25
225/75 R 16 C	121	1450	5,75	758	1520	5,75
<b>Profil Nr. 70</b>						
165/70 R 13 C	88	560	3,75	576	585	3,75
165/70 R 14 C	89	580	3,75	602	605	3,75
195/70 R 15 C	104	900	4,50	665	945	4,50
215/70 R 15 C	109	1030	4,50	695	1080	4,50
225/70 R 15 C	112	1120	4,50	709	1175	4,50
<b>Profil Nr. 65</b>						
175/65 R 14 C	90	600	3,75	594	630	3,75
205/65 R 15 C	102	850	3,75	657	890	3,75
195/65 R 16 C	104	900	4,75	670	945	4,75
215/65 R 16 C	109	1030	4,75	698	1080	4,75
<b>Profil Nr. 60</b>						
195/60 R 16 C	99	775	3,75	650	810	3,75
205/60 R 16 C	100	800	3,75	662	840	3,75

PR Reifen

**Anmerkungen:**

Reifen dürfen maximal laut den angegebenen Tragfähigkeiten ausgelastet werden.  
Voraussetzung dafür ist, dass die Einsatzgeschwindigkeit von 100 km/h nicht überschritten wird und dass der angegebene Luftdruck eingehalten wird.

\* 14", 15" und kleine 16" Commercial- Reifen mit Pkw- ähnlichen Profilen für Einsätze an Transportfahrzeugen.

Für übrige Commercial Reifen gelten Werte für Lkw- Reifen.

\*\* gilt für Einzelbereifung bei Lkw- Reifen.

**MATADOR, s.r.o.**

Terézie Vansovej 1054/45  
020 32 Púchov  
Slovak Republic

Tel.: +421/ 825 / 461 1111  
fax.: +421/ 825 / 461 2529  
e-mail:jan.trnka@matador.sk  
http://www.matador.sk