



Competence in Trailers

▶ HUMBAUR SPEDITION

# HT 107024 Koffer



**HUMBAUR**  
SPEDITION



Serie 11000

[humbaур.com](http://humbaур.com)

# HT 107024 Koffer

Der Speditionskoffer für den sicheren Transport von wertvollen Gütern.



## ► Serienausstattung

- 1 Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar
- 2 Massiver, geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen, für optimale Stabilität und Sicherheit
- 3 Bodenbelag aus 27 mm wasserabweisenden und rutschhemmenden Siebdruckplatten, Boden komplett verfugt
- 4 Bremsanlage nach EG-RL 71/320 EWG bzw. ECE R-13, EBS-Anlage 4S/2M mit Stabilitätsprogramm (enthält ABS/ALB-Funktion), EBS-Steckverbindung ISO 7638, Feststellbremsanlage als Federspeicherbremse. Luftfederanlage inklusive 1 Hub- und Senkventil, montiert in Fahrtrichtung links hinter dem Achsaggregat. Fahrstellung stellt sich automatisch ein. 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne nach ISO 1728, Luftbehälter für Bremsanlage und Luftvorrat aus Stahl (EN 286-2)
- 5 Seitenwände aus PurFerro®
- 6 Rückwand und / oder Vorderwand als doppelflügelige Rückwand-Portaltür aus Aluminium mit je 2 Drehstangenverschlüssen. Angeschraubte Eckrungen hinten aus Aluminium in Portalhöhe. Optional mit Ladebordwand am Heck
- 7 Überfahrbrücke klappbare Rückladen aus Aluminium, Tragkraft: 3000 daN / Stück
- 8 15-poliger Anschlussstecker
- 9 Leuchenträger aus Stahl. Mit LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Seitenmarkierungsleuchten, LED-Begrenzungsleuchten und Rückstrahler vorn. 2 Umrissleuchten mit Arm, angebaut an Mehrkammerschlussleuchte, 2 Mehrkammerschlussleuchten
- 10 Robuste Kotflügel mit Antispray
- 11 Seitliche Schutteinrichtung nach EG-RL 89/297 EWG
- 12 2 Unterlegekeile mit Halter
- 13 Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, Durchladefahrzeug 7 t – klappbar unter Niveau der Ladefläche

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Innenmaß in mm	Nutzlast in kg	Leergewicht in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll
11900	HT 107024 Koffer	9590 x 2550 x 3755 mm	7080 x 2480 x 2680 mm	7700	4200	1040	235/75 R17,5

Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Printed in Germany. Nachdruck verboten. Abbildungen ähnlich, manche Anhänger zeigen Sonderausstattung - Stand: 09/16.